

# SOLIDEAL PON 550

BY CAMSO



LLANTAS SÓLIDAS  
CON ARILLO



## DURABILIDAD EN LA QUE PUEDE CONFIAR

Fabricada con compuestos de caucho natural de alto rendimiento. Resiste los cortes y los desgarres en las aplicaciones más exigentes, a la vez que brinda máxima vida útil y estabilidad para aplicaciones de alta intensidad.

[camso.co](http://camso.co)

## RENDIMIENTO

INTENSIDAD



AHORRO DE ENERGÍA



VIDA ÚTIL DE LA LLANTA



# LLANTAS SÓLIDAS CON ARILLO

## SOLIDEAL PON 550 BY CAMSO



MEDIDA DE LA LLANTA <sup>(1)</sup>				
10 X 5 X 6 1/2	16 X 7 X 10 1/2	18 X 6 X 12 1/8	21 X 9 X 15	22 X 12 X 16
13 1/2 X 5 1/2 X 8	15 X 5 X 11 1/4	18 X 7 X 12 1/8	20 X 8 X 16	28 X 10 X 22
14 X 4 1/2 X 8	16 1/4 X 5 X 11 1/4	18 X 8 X 12 1/8	22 X 6 X 16	28 X 12 X 22
14 X 5 X 10	16 1/4 X 6 X 11 1/4	18 X 9 X 12 1/8	22 X 7 X 16	
15 1/2 X 5 X 10	16 1/4 X 7 X 11 1/4	21 X 6 X 15	22 X 8 X 16	
16 X 5 X 10 1/2	17 X 6 X 12 1/8	21 X 7 X 15	22 X 9 X 16	
16 X 6 X 10 1/2	18 X 5 X 12 1/8	21 X 8 X 15	22 X 10 X 16	

### COMPUESTO DE CAUCHO NATURAL DE ALTO RENDIMIENTO

- Reduce los desgarres y cortes
- Ideal para montacargas de combustión interna y eléctricos



### PERFIL ANCHO Y HUELLA PLANA

- Mejora la estabilidad y el agarre

### GRAN PROFUNDIDAD ENTRE BLOQUES

- Aumenta la vida útil y la tracción

**TAMBIÉN DISPONIBLE  
EN COMPUESTO NO MANCHANTE**



#### Observaciones

(1) Tolerancias en el diámetro de la llanta • Tamaños designados por código (pulg.): diámetro del rin nominal +0,005»/-0» • Tamaños métricos (mm): h11 según ISO/R286. Rugosidad de la superficie Ra < 6,3 µm • Chaflán de 5 mm de ancho a 30°

Es posible que ciertos elementos no se vendan en su región.

Comuníquese con su contacto de ventas local para verificar la disponibilidad de las llantas en su región.

**camso.co**

2012\_MH\_ProdSheet\_PON 550\_A4\_ES\_V3 - PRINTED IN CANADA

