

SOLIDEAL PON 555

BY CAMSO



LLANTAS SÓLIDAS
CON ARILLO



DURABILIDAD EN LA QUE PUEDE CONFIAR

Fabricada con compuestos de caucho natural de alto rendimiento. Resiste los cortes y los desgarres en las aplicaciones más exigentes, a la vez que brinda máxima vida útil y estabilidad para aplicaciones de alta intensidad.

camso.co

RENDIMIENTO

INTENSIDAD



AHORRO DE ENERGÍA



VIDA ÚTIL DE LA LLANTA



LLANTAS SÓLIDAS CON ARILLO

SOLIDEAL PON 555 BY CAMSO



| MEDIDA DE LA LLANTA ⁽¹⁾ | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 9 X 5 X 5 | 12 X 5 X 8 | 15 X 4 X 11 1/4 | 18 X 8 X 12 1/8 | 22 X 10 X 16 | 28 X 14 X 22 | 415 / 75 - 305 |
| 10 X 4 X 6 1/4 | 12 X 5 1/2 X 8 | 15 X 5 X 11 1/4 | 18 X 9 X 12 1/8 | 22 X 12 X 16 | 28 X 16 X 22 | 415 / 90 - 305 |
| 10 X 5 X 6 1/4 | 13 X 4 1/2 X 8 | 15 X 6 X 11 1/4 | 21 X 7 X 15 | 22 X 14 X 16 | 250 / 130 - 140 | 415 / 100 - 305 |
| 10 X 4 X 6 1/2 | 13 1/2 X 4 1/2 X 8 | 16 1/4 X 5 X 11 1/4 | 21 X 8 X 15 | 22 X 16 X 16 | 250 / 80 - 170 | 520 / 120 - 370 |
| 10 X 4 3/4 X 6 1/2 | 13 1/2 X 5 1/2 X 8 | 16 1/4 X 6 X 11 1/4 | 21 X 9 X 15 | 22 X 6 X 17 3/4 | 250 / 105 - 170 | 550 / 150 - 370 |
| 10 X 4 15/16 X 6 1/2 | 14 X 4 1/2 X 8 | 16 1/4 X 7 X 11 1/4 | 20 X 8 X 16 | 22 X 7 X 17 3/4 | 300 / 90 - 203 | 550 / 120 - 410 |
| 10 X 5 X 6 1/2 | 14 X 5 X 10 | 16 1/4 X 8 X 11 1/4 | 20 X 9 X 16 | 22 X 8 X 17 3/4 | 365 / 160 - 220 | 660 / 250 - 480 |
| 10 1/2 X 5 X 6 1/2 | 15 1/2 X 6 X 10 | 17 X 5 X 12 1/8 | 22 X 6 X 16 | 26 X 6 X 20 | 300 / 75 - 240 | 660 / 280 - 480 |
| 10 1/2 X 6 X 6 1/2 | 16 X 5 X 10 1/2 | 18 X 5 X 12 1/8 | 22 X 7 X 16 | 26 X 8 X 20 | 360 / 60 - 270 | 840 / 350 - 559 |
| 12 X 4 X 8 | 16 X 6 X 10 1/2 | 18 X 6 X 12 1/8 | 22 X 8 X 16 | 28 X 10 X 22 | 360 / 85 - 270 | |
| 12 X 4 1/2 X 8 | 16 X 7 X 10 1/2 | 18 X 7 X 12 1/8 | 22 X 9 X 16 | 28 X 12 X 22 | 350 / 90 - 280 | |

PERFIL CORONADO ÓPTIMO

- Excelente amortiguado mejora el confort



COMPUESTO DE CAUCHO NATURAL DE ALTO RENDIMIENTO

- Reduce los desgarres y cortes
- Idónea para montacargas de combustión interna y eléctricos

**TAMBIÉN DISPONIBLE
EN COMPUESTO NO MANCHANTE**



Observaciones

(1) Tolerancias en el diámetro de la llanta • Tamaños designados por código (pulg.): diámetro del rin nominal +0,005»/-0» • Tamaños métricos (mm): h11 según ISO/R286. Rugosidad de la superficie Ra < 6,3 µm • Chaflán de 5 mm de ancho a 30°

Es posible que ciertos elementos no se vendan en su región.

Comuníquese con su contacto de ventas local para verificar la disponibilidad de las llantas en su región.

camso.co

2012_MH_ProdSheet_PON 555_A4_ES_V3 - PRINTED IN CANADA

