SOLIDEAL HT BOMBER BY CAMSO





RENDIMIENTO DE LA LLANTA SÓLIDA SIN COSTO

La HT Bomber es una llanta sólida elástica para aplicaciones de remolque de baja intensidad. Puede soportar las condiciones de trabajo más duras en las terminales portuarias. Una llanta que ofrece una gran relación calidad-precio.

RENDIMIENTO

CONFORT

AHORRO DE ENERGÍA

RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN

VIDA ÚTIL DE LA LLANTA



SOLIDEAL HT BOMBER

			TALÓN	
MEDIDA DE LA LLANTA	DISEÑO DE BANDA DE RODAMIENTO	MEDIDA DEL RIN ⁽¹⁾	NORMAL	QUICK
10.00 - 20	нт	7.50-20		

COMPUESTO DE CAUCHO ESPECIAL

 Compuesto de hule especial para aplicaciones de baja intensidad



AJUSTE RÁPIDO DEL TALÓN

 Elimina la necesidad de componentes de la rueda y la convierte en una solución rentable

DISEÑO DE TACOS ANCHOS Y PROFUNDOS

 Garantiza una buena tracción y un buen rendimiento de los frenos

Observaciones

(1) Compruebe el tamaño del rin, en especial, en cuanto a la anchura, ya que debe corresponder a la marca de la base de la llanta. Además, compruebe la carga máxima del rin con el fabricante, ya que, la carga de ruedas se verá restringida por la capacidad de carga más baja dada por el rin o por la llanta.

Es posible que algunos artículos no se vendan en su región.

Póngase en contacto con su agente de ventas local para comprobar la disponibilidad de llantas en su región.

